

# Bordo Sensibile Mechanical Safety Edge Barre Mécanique




**I** - Il bordo sensibile CP30 è un dispositivo ausiliario di sicurezza realizzato per i rischi meccanici dovuti al movimento di porte basculanti, portoni sezionali e sbarre automatizzati (Impatto/ Schiacciamento/ Convogliamento/ Cesoiamento).

Le sue caratteristiche costruttive, frutto di una costante evoluzione del prodotto, lo presentano semplice nella sua installazione e di massima affidabilità. La ricerca continua della qualità dei suoi componenti lo rendono inoltre estremamente sicuro anche nelle condizioni climatiche più estreme (-10°C / 60°C).

**GB** - The CP30 Safety Edge is an auxiliary safety device designed against mechanical hazards due to the movement of automated overhead doors, sectional doors and barriers (Impact/Crushing/Conveying/ Shearing).

Its design features are the result of a constant development of the product and make it simple in installation and maximum reliability.

The continuous pursuits in the quality of its components make it extremely safe even in the most extreme climatic conditions (-10 °C / 60 °C).



**F** - La barre mécanique CP30 est un dispositif de sécurité auxiliaire conçu contre les risques mécaniques causés par le mouvement de portes basculantes, portes sectionnelles et barrières automatiques (Impact/Broyage/Convoyage/Cisaillement).

Ses caractéristiques de construction, le résultat d'une évolution constante du produit, la présent simple dans son installation et une fiabilité maximale. La recherche continue de la qualité de ses composants en font également très sûr, même dans les conditions climatiques les plus extrêmes (-10°C / 60°C).

# Caratteristiche Tecniche / Caractéristiques Techniques / Technical Data

Materiali	Estruso morbido	Materials	Extruded	Matériaux	Extrudé	PVC
	Estruso rigido		Bars		Barres	Alluminio / Aluminum / Aluminium
	Plastiche		Plastic parts		Plastiques	Nylon
Ingombri		Dimensions		Dimensions		H30 x L25 mm
Peso		Weight		Poids		460 g/m
Grado di protezione		Seal		Indice de protection		IP54
Temperatura di esercizio		Working temperature		Température d'exercice		-10° +60°
Colori profilo gomma		Rubber color		Couleurs en extrudé		Nero/Black/Noir
Confezione		Packaging		Emballage		40m

Dopocorsa elastico	Elastic after-run	Après-course élastique	10mm
Portata contatti	Microswitch contacts	Portée du contact	3A 250Vac (EN1058-1)

## PACKAGING

Bordo Sensibile CP30 - Prof. gomma bobina da 40m - Estruso all. in barre da 2,0m	Mech. safety edge CP30 - Rubber in roll of 40 m - Aluminium bar 2,0m size	Barre mécanique CP30 - Caoutchouc en roul.de 40m - Allminium en barre de 2,0m	CP30
KIT preass. - 3,0/4,0/5,0/6,0m	Preass. Kit - 3,0/4,0/5,0/6,0m	Kit Preass. - 3,0/4,0/5,0/6,0m	CP30-K
Bordo Sensibile CP30 Assemblato	CP30 Assembled Safety Edge	Barre Méchanique CP30 assemblée	CP30-C20 - H2,0m
			CP30-C25 - H2,5m
			CP30-C30 - H3,0m
			CP30-C35 - H3,5m
			CP30-C40 - H4,0m
			CP30-C50 - H5,0m
Bordo Sensibile CP30 in SET da assemblare: - Prof. gomma - Estruso all. in barre 1,0m - KIT	CP30 SET to be assembled: -Rubber -aluminium bar 1 m size -KIT	SET CP30 à assembler: -caoutchouc -barre en alluminium de 1 m -KIT	CP30-S30 - H3,0m
			CP30-S40 - H4,0m
			CP30-S50 - H5,0m
			CP30-S60 - H6,0m

**PiZero S.r.l.**

Via L. Cacace, 16 - 30030 Martellago (VE) Italy

Tel +39 (0)41 5030772 Fax +39 (0)41 0997576 Internet: [www.pizero.it](http://www.pizero.it) e-mail: [info@pizero.it](mailto:info@pizero.it)

