

Fotocellula infrarossa Infrared Photocell Photocellules

FTC9

I - La fotocellula ad infrarosso FTC9 è un dispositivo ausiliario di sicurezza realizzato per ridurre i rischi di impatto e/o schiacciamento nei varchi automatizzati.

Il fascio infrarosso generato dalla fotocellula protegge la zona interessata dal movimento dell'automazione, garantendo allo utente il funzionamento automatico dell'impianto in totale sicurezza.

- Disponibile in versione da incasso o da parete con frutto intercambiabile
- Disponibile con portata 20m e 30m con regolazione lente
- Frontale in metacrilato
- Centrazione con Test Point



GB - The infrared photocell FTC9 is an auxiliary security device designed to reduce the risk of impact /crushing in automatic gates.

The infrared beam generated by the photocell protects the area affected by the movement of the unit, providing the user with the automatic operation of the system in total safety.

- Recessed or wall-mounted casing available
- Range available up to 20m or 30m with adjustable beam
- Methacrylate front panel
- Centering by Test Point

F - La photocellule à infrarouge FTC9 est un dispositif auxiliaire de sécurité visant à réduire le risque d'impact/broyage dans les portes automatiques.

Le faisceau infrarouge généré par la photocellule protège la zone affectée par le mouvement de l'automatisation et assure à l'utilisateur le fonctionnement automatique du système en toute sécurité.

- Disponibile in versione murale o encastrabile
- Disponibile in portata 20m o 30m con lente d'adattamento
- Couvercle en méthacrylate
- Alignement par Test Point



22,50

9,65

2,85

R0,50

R0,30

3,00

0,50x45°

Materiali	Frontale	Materials	Front panel	Matériaux	Couvercle	Metacrilato/Methacrylate Méthacrylate
	Contenitore		Casing		Boîtier	ABS
	Accessori		Accessories		Accessoires	Acciaio/Steel/Acier Inox
Ingombri		Dimensions		Dimensions		FTC9-I Ø60xH30 mm FTC9-E 72x72xH40 mm
Peso		Weight		Poids		270 g
Grado di protezione		Seal		Indice de protection		IP54
Temperatura di esercizio		Working temperature		Température d'exercise		-20° +70°
Colori contenitore		Casing color		Couleur du boîtier		Nero/Black/Noir
Confezione		Packaging		Emballage		1pz

Portata Massima	Max. range	Portée max.	FTC9-20 20m FTC9-30 30m
Alimentazione	Power supply	Alimentation	12-24V ac-dc
Assorbimento	Absorption	Absorption	70mA (24Vac)
Portata relè	Max. relé contact power	Portée du relais	1A a 24Vac
Centratura	Centering	Alignement	Test-Point (mV)
Frequenza funzionamento	Working frequency	Fréquence de travail	Doppia, selez. jumper Dual selec. with jumper Double sélec.par jumper



- FTC9-20**
- I** - Fotocellula con portata max 20m.
Centratura Test-Point
 - GB** - Photocell max. range 20m.
Centering by Test-Point
 - F** - Photocellule portée max. 20m.
Alignement par Test-Point



- FTC9-30**
- I** - Fotocellula con portata max 20m.
Centratura Test-Point
Optica orientabile
 - GB** - Photocell max. range 20m.
Centering by Test-Point
Adjustable beam
 - F** - Photocellule portée max. 20m.
Alignement par Test-Point
Optique réglable