

# Selettore a chiave Keyswitch selector Sélecteur à Clef

# SLT9

**I** - Il selettore a chiave SLT9 è un dispositivo di comando abbinabile a qualsiasi tipo di automazione. Il suo design e le sue caratteristiche costruttive lo presentano semplice nella sua installazione e di massima affidabilità.

La ricerca continua della qualità dei suoi componenti lo rendono inoltre estremamente sicuro anche nelle condizioni climatiche più estreme.

- Disponibile in versione da incasso o da parete con frutto intercambiabile a uno o due contatti
- Frontale e contenitore in ABS;
- Cilindro a chiave a quattro spine con molla di ritorno
- Dispositivo meccanico antiscasso



**GB** - The SLT9 keyswitch is a simple device and it can be combined with any type of automation. Its design and its construction features make it easy to install and highly reliable.

The continuous pursuit in the quality of its components also make it extremely safe even in the most extreme climatic conditions.

- Available in recess or surface mounted version with one or two contacts;
- Front panel and casing in ABS plastic
- Key-cylinder with four plugs with spring return
- Mechanical tamperproof

**F** - Le sélecteur à clef SLT9 est un dispositif simple et il peut être combiné avec n'importe quel type d'automatisation. Son design et ses caractéristiques de construction le rendent facile à installer et très fiable.

La poursuite continue de la qualité de ses composants en font également un dispositif très sûr, même dans les conditions climatiques les plus extrêmes.

- Disponible la version avec un ou deux contacts en applique ou encastré
- Couvercle et boîtier en plastique ABS
- Cylindre à clef avec quatre prises avec ressort à retour
- Dispositif mécanique anti-effraction



22,50

0,50x45°

Materiali	Frontale	Materials	Front panel	Matériaux	Couvercle	ABS
	Contenitore		Casing		Boîtier	ABS
	Accessori		Accessories		Accessoires	Acciaio/Steel/Acier Inox
Ingombri	Dimensions		Dimensions		SLT-KI Ø60xH30mm SLT-KP 72x72xH40mm	
Peso	Weight		Poids		135 g	
Grado di protezione	Seal		Indice de protection		IP54	
Temperatura di esercizio	Working temperature		Température d'exercice		-20° +60°	
Colore frontale	Panel color		Couleur du couvercle		Bianco/White/Blanc Nero/Black/Noir	
Colore contenitore	Casing color		Couleur du boîtier		Grigio/Gray/Gris Nero/Black/Noir	
Confezione	Packaging		Emballage		1pz	
Portata contatti	Microswitch contacts		Portée du contact		5A 250 Vac (EN61058-1)	
Sistema antiscasso	Tamperproof system		Dispositif anti-effraction		Meccanico/Mechanical /Mécanique	



**SLT9-K1** I - Selettore a chiave ad un contatto

**GB** - One contact keyswitch selector

**F** - Sélecteur à clef à un contact



**SLT9-K2** I - Selettore a chiave a due contatti

**GB** - Two contact keyswitch selector

**F** - Sélecteur à clef à deux contacts